

Tlaková řídicí jednotka s funkcí mechanického spínače se zabudovanou ochranou proti suchoběhu. Určené pro domácí vodárny, zahrady a zavlažování.

Hlavní technické údaje

- Zapínací tlak: 1 - 6 bar
- Vypínací tlak: 2 - 10 bar
- Maximální jmenovitý proud: 10 A
- Minimální diferenciální tlak: 1 bar
- Maximální diferenciální tlak: 7 bar
- Maximální výkon: 1,1 kW
- Maximální povolený tlak: 10 bar
- Jmenovité napětí: 220 - 240 V
- Kmitočet: 50 Hz
- Maximální teplota vody: 40 °C
- Maximální teplota kapaliny: 35 °C
- Stupeň krytí: IP65
- Závitové připojení: G 1"/1"
- Délka kabelu se zástrčkou: 1 m
- Délka kabelu bez zástrčky: 0,5 m
- Objednací kód: ZB00049669
- Skupina: CECA
- Montáž možná ve svislé i vodorovné poloze



Popis

- Automatické zapínání a vypínání čerpadla
- Zastavení čerpadla v případě nedostatku vody
- Při výpadku proudu se čerpadlo automaticky restartuje, jakmile je znovu obnoveno napájení
- Ruční vynucený restart
- Ochrana proti přetlaku, automatické zastavení při překročení 10 bar
- Automatický restart v případě nedostatku vody, interval pro restart je 1 minuta, 30 minut, 1 hodina a poté pořád dokola.
- Zabudované 2 pracovní režimy:
 - Režim 1.
Funkce „Prescontrol“ s možností nastavení zapínacího tlaku v rozsahu 1-6bar.
 - Režim 2.
Funkce „tlakový spínač“ s možností nastavení zapínacího a vypínacího tlaku (nutno provozovat s tlakovou nádobou, tlak v nádobě nastavit na 90% zapínacího tlaku.)

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

 **NON-STOP LINKA**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz

PRESSCONTROL